

# 線切割專用鍍銀線

## WEDM Electrode Cable



### 產品介紹

- 針對需要高頻電流傳導特性之應用領域: 線切割機、放電加工機
- 同軸鍍銀線的內獨特彈性聚酯層使用，耐熱溫度可達 230 度高溫
- 高密度鍍銀銅絲線，高柔性多股數細絞線性導體
- 外披覆耐油 PVC 護套，耐高溫內隔離層
- 具低感抗、低容抗特性，能夠提昇高頻電流的傳輸效率

### 線材規格表

ID 號碼	導體	品名	截面積 mm <sup>2</sup>	耐電流	最大外徑 mm
410 100 01	鍍銀	鍍銀高頻隔離線	5.7 +5.7 mm <sup>2</sup>	32A / 32A	8.0
410 130 01	鍍銀	同軸電纜線	2.75 +2.75 mm <sup>2</sup>	20A / 20A	6.0
410 875 01	鍍錫	鍍錫同軸隔離線	5.73 +5.73 mm <sup>2</sup>	32A / 32A	7.5
410 851 11	鍍錫	鍍錫高頻隔離線	3.96 +3.96 mm <sup>2</sup>	25A / 25A	6.0
410 110 01	鍍銀	黑霧高彈電極線	12.23 mm <sup>2</sup>	52 A	7.5
411 110 01	鍍錫	鏡面放電電極線	22.0 mm <sup>2</sup>	75 A	10.0